



изолирующая
грунт-краска



фасовка:
2,5, 9



улучшает адгезию
последующих слоев
с основой



обладает
изолирующими
свойствами



экологически
безопасна

износостойкость: 2 класс (по DIN EN 13 300)

укрывистость: 1 класс (по DIN EN 13 300)

степень блеска: глубокоматовая, 3-5

разбавитель: вода
(не более 5% для грунтовочного слоя)

база: 1 и 3

плотность: 1.26г/см³

инструмент: кисть, валик, распылитель

Назначение: изолирующая белая грунт-краска для создания гладких оснований под окраску. Улучшает адгезию для последующих покрытий. Увеличивает время для корректировки и способствует лучшей растекаемости дисперсионных красок. Из-за высокого содержания связующего вещества «не сгорает» на основании. Выравнивает впитывающую способность основания. Имеет колеровку для контрастных оснований. Уменьшает цветовые различия на фоне с высоким контрастом.

Область применения: может использоваться на любых внутренних основаниях, таких как цементные, известково-цементные, полимерные штукатурки, гипсовые шпатлевки, бетон, фибро-цементные и гипсокартонные плиты, стекловолокно, нетканые обои, обои из вспененного винила и бумажные обои, основания, окрашенные дисперсионными красками.

Подготовка основания: основание должно быть чистым, сухим, без отделяющихся субстанций, высолов, пятен от растительного жира и т.п. Старые отслаивающиеся покрытия должны быть тщательно удалены. Впитывающие основания обработать грунтом глубокого проникновения **OTTINGER PRIMER KONZENTRAT** (разбавление 1:3-1:4), сильновпитывающие и осыпающиеся основания обработать грунтом глубокого проникновения **OTTINGER PRIMER KONZENTRAT** (разбавление 1:1-1:2).

Нанесение: кистью, валиком или распылителем. При нанесении распылителем разбавить водой до создания рабочей консистенции, не превышая 5%. Не наносить при температуре ниже +5 °C для материала, объекта и атмосферы.

Колеровка: для ярких оттенков желтого, оранжевого, красного, зеленого спектра имеется колеровка по системе Color Mix в базовые оттенки В1 (серый) и В2 (бежевый — для красных оттенков).

Хранение: хранить в недоступном для детей месте. В сухом, прохладном месте, защищенном от минусовых температур. Минимальный срок хранения для применения: дата, указанная на упаковке.

Состав: дисперсия акрилата, диоксид титана, силикаты, вода, функциональные добавки.

ЛОС: данный продукт содержит менее 30 г/л ЛОС.

Уход за инструментом: после работ тщательно промыть водой, при необходимости с добавлением моющего средства.

Расход: 10 м²/л или 100 мл/м². Точный расход определяется на объекте пробным выкрасом.

Время высыхания: при +20 °C и 65% относительной влажности 4 часов. Последующее нанесение материалов возможна через 4 часа.

При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Внимание! Содержит смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он, 2-метил-Н-изотиазол-3-он (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию. Держать в месте не доступном для детей. Избегать вдыхания паров при распылении. Пользоваться защитными перчатками. При попадании на кожу: промыть водой и мылом. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Удалить содержимое, упаковку согласно местному законодательству.