



НАЗНАЧЕНИЕ

Кварц-грунт. Обеспечивает высокопрочное сцепление, защищает поверхность от атмосферных воздействий и препятствует проникновению влаги. Окрашен в синий цвет (индикатор нанесения).
Обладает отличной паропроницаемостью. Экологически безопасен, без запаха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для создания адгезионной шероховатой поверхности, для наружных и внутренних работ. Подходит для нанесения на плотные, гладкие, непитывающие или слабовпитывающие основания. Обеспечивает шероховатую поверхность, на которую легко наносятся шпаклёвочные, штукатурные, клеевые смеси, финишные лакокрасочные и структурные покрытия. Не применяется как финишное покрытие.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, без отделяющихся субстанций, высолов, пятен от растительного жира и т.п. Старые отслаивающиеся покрытия должны быть тщательно удалены.

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно перемешайте грунт перед нанесением. При необходимости можно наносить в несколько слоёв. Наносить можно валиком, кистью, а также механизированным способом. Возможно разбавление до 20% в зависимости от фактуры основания.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в недоступном для детей месте. В сухом, прохладном месте, защищённом от минусовых температур. Температура хранения и применения — от +5°C до +35°C. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, тщательно перемешать.

грунт
акриловый



гарантия защиты
на долгие годы



отличная
паропроницаемость,
улучшает сцепление



фасовка:
5, 10



экологически
безопасна

эффект: укрепление, заполнение,
улучшение адгезии

степень блеска: матовая

разбавитель: при необходимости
возможно разбавление до 20% чистой
водой

плотность: 1,5 кг

инструмент: кисть, валик, распылитель

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения требований транспортировки и хранения, указаний о применении.

СОСТАВ

Дисперсия акрилата, наполнители, функциональные добавки, вода, консервант.

РАСХОД

Около 250 г/м², при нанесении в один слой на гладкие, слегка впитывающие основания. На шероховатых основаниях, расход, соответственно увеличивается.

Точный расход устанавливается пробной покраской на объекте

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C. При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно выполнять дальнейшие работы. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличивается.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. При работе использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, перчатки, очки.

Пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта, включая цвет и совместимость с основанием. Производитель не несет ответственности за неправильное использование продукта, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.

TU 2313-002-43659241-98

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Карбон», РФ, УР, 426039, г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208, тел./факс: +7 (3412) 655-555

ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ

ООО «Оттингер Рус», РФ, 236016, г. Калининград, ул. 9 апреля, д. 86а, тел.: +7 (4012) 640-940