



универсальный грунт
глубокого
проникновения



фасовка:
5,10



гарантия защиты
на долгие годы



отличная
паропроницаемость,
улучшает сцепление



экологически
безопасна

эффект: укрепление, защита от влаги

степень блеска: матовый

разбавитель: водой в пропорции до 1:4

плотность: 1.0кг/л

инструмент: кисть, валик, распылитель

Назначение: для наружных и внутренних работ – высокоэффективные материалы профессионального класса защиты с гарантией на долгие годы.

Область применения: универсальный грунт для профессионального и бытового применения. Для нормальных поверхностных нагрузок. Не выделяет паров растворителей и летучих органических компонентов. Имеет повышенную надежность фиксации на основаниях с плохой впитываемостью (гипсовые материалы).

Пригодные основания: минеральные впитывающие и маловпитывающие поверхности, штукатурки на основе цемента, известки, гипса, строительные плиты на цементной и гипсовой основе (ацетид, шифер, гипсокартон, древесина) и производные (ДСП, ЦСП, МДФ оргалит).

Подготовка поверхности: основание должно быть сухим, прочным, чистым, способным нести нагрузку.

Загрязнения, непрочные слои краски, жир, масло, любые разделяющие субстанции следует удалить.

Глянцевые лаки и эмали следует зашкурить или матировать путем промывания растворителем. Места с риском образования пятен смолы, дубильных веществ, ржавчины и др. следует обработать изолирующим грунтом.

Нанесение: с помощью кисти, валика или распылителя. Следует избегать избыточного грунтования, «до блеска». Для оснований с нормальной или слабой впитываемостью достаточно одного слоя. Для оснований с явной осыпью и повышенной пористостью применяется нанесение методом «мокрый слой по мокрому», для достижения максимального эффекта глубокого упрочнения. В таких случаях рекомендуется разбавление водой в пропорции до 1:4.

Время высыхания при t 20 С и отн. вл. воздуха 60%:

на прикосновение – 3 часа,
межслойная сушка – 10 часов,
полное высыхание – 12 часов.

Расход: около 10 м²/л на гладкой поверхности.

На фактурной пористой поверхности расход выше.
Фактический расход определяется на объекте применения. Плотность – 1,0 кг/л.

Очистка рабочего инструмента: водой, сразу после использования. После высыхания чистка возможна с помощью растворителя.

Состав: сополимерная акриловая дисперсия, консервант, добавки, вода.

Срок годности и условия транспортировки: 24 месяца со дня изготовления, в темном сухом прохладном месте. Температура хранения и применения – от +5°C до +35°C. После вскрытия использовать в течение 2 месяцев, после разбавления – в течение 3 дней.

- особое качество адгезии на гипсе (гипсокартон, штукатурки)
- повышенная липкость пленки
- глубокое действие упрочнения
- для применения внутри и снаружи
- экономит расход краски
- без растворителей
- совместим с любыми водными красками и шпаклевками
- влагостойкость выше чем у обычных грунтов
- экономичен, концентрат для разбавления до 1:4

Внимание! Содержит смес 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он, 2-метил-Н-изотиазол-3-он (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию. Держать в месте не доступном для детей. Избегать вдыхания паров при распылении. Пользоваться защитными перчатками. При попадании на кожу: промыть водой и мылом. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Удалить содержимое, упаковку согласно местному законодательству.