

СЕТКА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ПАНЦИРНАЯ

Сетка для СФТК



Внутренние
и наружные
работы



Высокая
сопротивляемость
к разрывам и
растяжениям



Стойкость к
воздействию
щелочей



Размер ячейки
10x10 мм

Назначение

Армирование штукатурных слоев на наружных и внутренних поверхностях зданий.

Область применения

- Армирование базового штукатурного слоя в СФТК (системах наружной теплоизоляции) в антивандальном исполнении.
- Армирование штукатурных слоев на наружных поверхностях зданий.

Ключевые свойства

- Высокая сопротивляемость разрывам и растяжениям;
- Благодаря особой обработке полимерами обладает высокой устойчивостью к воздействию щелочных сред (цемент) в условиях повышенной влажности.

Рекомендации к применению

Применение сеток устанавливается в соответствии с технологической и проектной документацией.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

В сухом помещении в вертикальном положении в упаковке производителя.

Техническая информация

Наименование	Панцирная
Артикул	САУ 320
Масса/Плотность	320
Разрывные характеристики (в исходном состоянии, Н/5 см, основа/уток)	3600/3600
Размер ячеек, мм	10x10
Длина*ширина, м	25x1
Площадь, м ²	25