

SCHWARZ

Готовая к применению
краска для внутренних работ
RAL 9005



Описание продукта

Назначение и область применения	<p>Матовая чёрная краска с высокой укрывистостью для создания стильных высококачественных покрытий в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Рекомендуется для окраски ресторанов, кинотеатров, фото студий, гостиных, спален, кабинетов и т.п. Предназначена для окрашивания подготовленных оштукатуренных, бетонных, кирпичных поверхностей, гипсокартона, обоев под покраску, древесноволокнистых материалов (ДВП, ДСП и т.д.). Краска образует покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой с добавлением мягких моющих средств (2 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту DIN EN 13300). После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> - легко наносится без разбрызгивания и потёков; - не требует колеровки; - скрывает мелкие дефекты поверхности; - обладает хорошей укрывистостью; - не имеет резкого запаха; - с защитой от каплеобразования.
Класс мокрого истирания	<p>Класс 2 по DIN EN 13300, соответствует «моющаяся» согласно DIN EN 53778.</p>
Цвет	<p>Чёрный RAL 9005.</p>
Степень блеска	<p>Матовая</p>

Колеровка	Краска уже заколерована.
Плотность	1,44 г/см ³
Расход	около 10 м ² /л
Состав	Дисперсия стирол-акриловая, диоксид титана, пигменты, наполнители, консервант, целевые добавки, вода.

Нанесение

Подготовка основания	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед проведением окрасочных работ, очистите поверхность от пыли, грязи, отслаивающихся частей старого покрытия. Дефекты зашпатлюйте. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности отшлифуйте. Перед нанесением краски грунтуйте поверхность универсальной грунтовкой «FaBiO». Краску перед применением тщательно перемешать.
Нанесение	Наносить в один-два слоя кистью (синтетической или со смешанной щетиной для ВД-красок), валиком (для ВД-красок), краскораспылителем (см. инструкцию к краскораспылителю). При необходимости допускается разбавление водой до 10%. Финишный слой наносить без разбавления. При нанесении краскораспылителем, краску при необходимости разбавить водой. В окрашиваемом помещении должны отсутствовать сквозняки. Необходимость учитывать эффект «письма», избегать механических воздействий на окрашенную поверхность, так как возможны проявления в виде белесых следов, вследствие касаний и трения разными предметами. Это характерное свойство всех матовых покрытий, применяемых в ярком цвете колеровки.
Чистка рабочих инструментов	По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.

Время высыхания	Время высыхания краски при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 65% - каждого слоя – 1-2 часа. При прохладных температурах время высыхания краски увеличивается. Через 28 дней покрытие приобретает окончательную твердость, после чего допускаются полные нагрузки, включая влажную уборку.
Температура нанесения	Мин. + 7 $^{\circ}\text{C}$, макс. + 30 $^{\circ}\text{C}$ для объекта, материала и воздуха.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении распылением необходима защита органов дыхания, пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel.: +7 (495) 221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru
www.fabio.ru

Техническая информация от: август 2022