



краска-грунт  
дисперсионная  
акриловая

фасовка:  
10, 25



гарантия защиты  
на долгие годы



отличная  
паропроницаемость,  
улучшает сцепление



экологически  
безопасна

**эффект:** заполнение, укрепление,  
улучшение адгезии

**степень блеска:** матовая

**разбавитель:** при необходимости  
возможно разбавление водой  
не более 5 %

**плотность:** 1,45 кг

**инструмент:** кисть, валик, распылитель

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Белая грунт-краска для создания гладких оснований под окраску. Улучшает адгезию для последующих покрытий. Увеличивает время для корректировки и способствует лучшей растекаемости дисперсионных красок. Из-за высокого содержания связующего вещества «не сгорает» на основании. Выравнивает впитывающую способность основания. Возможна колеровка для контрастных оснований. Уменьшает цветовые различия на фоне с высоким контрастом.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться на основаниях внутри и снаружи помещений, таких как цементные, известково-цементные, полимерные штукатурки, гипсовые шпатлевки, бетон, фибролитовые и гипсокартонные плиты, стекловолокно, нетканые обои, обои из вспененного винила и бумажные обои, основания, окрашенные воднодисперсионными красками. При фасадных работах обработанную поверхность следует защитить от попадания воды и атмосферных осадков на 24 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%, при более низкой температуре или повышенной влажности время высыхания увеличивается. Не наносить в дождь и туман.

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым и сухим, без отделяющихся субстанций, высолов, пятен от растительного жира и т.п. Старые отслаивающиеся покрытия должны быть тщательно удалены. Впитывающие основания предварительно обработать грунтом OTTINGER OTTINGER Primer Konzentrat.

#### НАНЕСЕНИЕ

Кистью, валиком или распылителем с размером сопла размером 515 и давлением 130 бар. При нанесении распылителем разбавить водой до создания рабочей консистенции, не превышая 5%. Не наносить при температуре ниже +5 °C для материала, объекта и атмосферы.

#### КОЛЕРОВКА

Для ярких оттенков желтого, оранжевого, красного, зеленого спектра имеется колеровка по системе Color Mix в базовые оттенки B1 (серый) и B2 (бежевый – для красных оттенков).

#### ХРАНЕНИЕ

Хранить в недоступном для детей месте. В сухом, прохладном месте, защищенным от минусовых температур и прямого попадания солнечных лучей, вдали от обогревательных приборов. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, тщательно перемешать.

### **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

24 месяца со дня изготовления при условии соблюдения требований транспортировки и хранения, указаний о применении.

### **СОСТАВ**

Дисперсия акрилата, диоксид титана, мрамор, вода, функциональные добавки, консерванты.

### **ЛОС**

Данный продукт содержит менее 30 г/л ЛОС.

### **УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТОМ**

После работ тщательно промыть водой, при необходимости с добавлением моющего средства.

### **РАСХОД**

6-7 м<sup>2</sup>/кг или 125-150 г/м<sup>2</sup>. Точный расход определяется на объекте пробным выкрасом.

### **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

При температуре +20 °C и относительной влажности 65% последующее нанесение материалов возможно через 4 часа. Полный набор физико-механических свойств – 14 дней.

При более низких температурах и более высокой влажности воздуха, время высыхания увеличивается.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. При работе использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, перчатки, очки.

Пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта, включая цвет и совместимость с основанием. Производитель не несет ответственности за неправильное использование продукта, а также за его применение в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.

### **ТУ 2316-046-43659241-08**

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

ООО «Карбон», РФ, УР, 426039, г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208, тел./факс: +7 (3412) 655-555

### **ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ**

ООО «Оттингер Рус», РФ, 236016, г. Калининград, ул. 9 апреля, д. 86а, тел.: +7 (4012) 640-940

**Внимание!** Содержит смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он, 2-метил-Н-изотиазол-3-он (3:1), октилизотиазолинон. Может вызвать аллергическую реакцию. Держать в месте не доступном для детей.

Избегать вдыхания паров при распылении. Пользоваться защитными перчатками. При попадании на кожу: промыть водой и мылом. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Утилизировать содержимое и упаковку согласно местному законодательству.